

# 11. Skilti og vegvísun

**Öll skilti, hvort sem það eru umferðarskilti, vegvísar eða auglýsingaskilti ættu að vera þannig staðsett og frágengin að þau hvorki hindri umferð fólks né skapi hættu.**

Staðsetning götugagna eða staura/skilta í gönguleið eða gangvegi veldur hindrun en getur einnig skapað hættu og það gildir einu hverjir vegfarendurnir eru.

sjónskertu og blindu fólki. Það er ekki einungis staðsetning staurisins sem þarf að hafa í huga heldur einnig afstaða skiltanna sjálfra.

Hver sem er getur auðveldlega gengið á staur í göngulínu, ef athyglin fer eitt augnablik af veginum framundan. Sérstaklega er fyrirstaða hættuleg

Hæð skilta og merkinga verða að vera fyrir ofan almenna höfuðhæð fólks.

## 11.1 Upplýsingaskilti

**Upplýsingaskilti, t.d. skilti fyrir tímatöflur, þjónustu, opnunartíma o.þ.h. eiga að vera staðsett þannig að auðvelt sé að komast að þeim, hvort sem notandi er gangandi eða í hjólastól.**

Hæð þeirra þarf að henta bæði standandi og sitjandi notendum, þar með talið hávöxnu og lágvöxnu fólki.

áfastri plötu sem beygð er aftur um 50 gráður. Hæð þeirra ætti að vera hentug hjólastólanotendum sem og standandi sem beygja sig niður.

Meðalaughæð standandi fólks er um 1,6 m en fyrir fólk í hjólastólum er meðalaughæð u.þ.b. 1,25 m. Staðsetninguna þarf að vera auðvelt að finna. Ef auglýsingaspjaldið eða -taflan er stór og fest á tvo staura þarf að setja þverpósta á staurana, annars vegar í um 0,2 m hæð og hinsvegar í um 0,8-0,9 m hæð frá jörðu, til að fólk með þreifistafi geti fundið það. Upplýsingaskilti geta einnig verið standar með

Upplýsingar ættu að vera á einföldu og skýru máli sem og punktalettri. Litaskil þurfa að vera skýr.

Upplýsingar á töluðu máli væri hægt að kalla fram til dæmis með snjallsímaforriti eða með innbyggðum búnaði sem er virkjaður með því að ýta á hnapp.



Ljósmynd 11.1.1 (Harpa Cilia)



Ljósmynd 11.1.2 (Harpa Cilia)



Ljósmynd 11.1.3 (Harpa Cilia)

**Ljósmynd 11.1.1** sýnir dæmi um skilti sem er í hæð fyrir hjólastólanotendur, lágvaxið fólk sem og standandi. Hávaxið standandi fólk þarf að beygja sig niður. Skiltið er með texta og ljósmyndum.

**Ljósmynd 11.1.2** sýnir dæmi um skilti sem er í hæð fyrir hjólastólanotendur, lágvaxið fólk sem og standandi. Hávaxið standandi fólk þarf að beygja sig niður. Skiltið er á þrem tungumálum, upphleyptu lettri sem og punktalettri.

**Ljósmynd 11.1.3** sýnir dæmi um upplýsingaskilti almenningssamgangna sem staðsett er fyrir utan göngusvæði og því ekki aðgengilegt öllum.

# 14. Heimildir

Lög, reglugerðir og leiðbeiningar varðandi gönguleiðir og bílastæði:

Skipulagslög 123/2010: <http://www.althingi.is/lagas/nuna/2010123.html>

Lög um mannvirki 160/2010: <http://www.althingi.is/lagas/146a/2010160.html>

Byggingarreglugerð 112/2012 með áorðnum breytingum (sótt 10.02.2017): [http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Mannvirkjastofnun/Log-og-reglugerdir/Byggingarreglugerd\\_iheild.pdf](http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Mannvirkjastofnun/Log-og-reglugerdir/Byggingarreglugerd_iheild.pdf)

Greinar byggingarreglugerðar sem varða gönguleiðir og bílastæði:

- Grein 6.2.2 Aðkomuleiðir og umferðasvæði innan lóðar.
- Grein 6.2.3 Algild hönnun aðkomu að byggingum.
- Grein 6.2.4 Bílastæði hreyfihamlaðra.
- Grein 6.4.11 Skábrautir og hæðarmunur.
- Grein 6.5.1 Handrið og handlistar.
- Grein 6.5.2 Frágangur handlista.
- Grein 6.6.1 Almennar kröfur (Skilti, leiðbeiningar, handföng o.fl. vegna algildrar hönnunar).
- Grein 6.11.7 Þjónustukjarnar (útisvæði).
- Grein 7.1.1 Markmið (útisvæði við mannvirki).
- Grein 7.1.2 Algild hönnun (útisvæði við mannvirki).
- Grein 7.1.3 Umferðarleiðir.
- Grein 7.1.6 Dvalar- og leiksvæði.

ISO 21542:2011

ISO 21542:2011, Annex A